TTP-2410



详细参数见下表：

列印模式	热转式/热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒 4″(100mm),6″(152mm),8" (203mm) ,10"(250mm）
列印宽度	19mm(0.7″)～104mm(4.09)
列印长度	10mm(0.4″)～1,000mm(39.4″)
记忆体	2MB Flash ROM,4MB DRAM
感测器	纸张间距，纸张用尽，碳带用尽，碳带即将用尽，黑标，印字头抬起，机壳开放（选购），纸张即将用尽（选购），自动剥离（选购）
外壳	金属结构含透明视窗
操作面板	中文 LCD 显示器（122¡ 64pixel）,LED 指示灯（电源，错误，待机），按键（暂停，出纸，选单）
尺寸	301mm W×505mm D×310mm H(12.2″W×19.5″D×12.2″H)
净毛重	净重=19.45kg,毛重=22.95kg
指令集	TSPL II
通讯介面	Centronics Parallel,Series RS232C 并存
软体	Nice Label,Label View XLT＋(选购)，Windows Drivers,Windows DLL
操作温度	5℃～40℃
储存温度	-10℃～60℃
电气规格	100～240V 交直流通用手动转换电源供应
安规认证	CE，FCC Class A,UL,CUL,TUV,EMC
纸张厚度	0.06mm～0.25mm(0.002″～0.01″)
纸张类型	纸卷式，标签式（连续纸，间距纸，折叠纸，票券，吊牌¡ 等）
纸张宽度	19mm(0.7″)～116mm(4.65″)
最大纸卷尺寸	配件内部回卷器：203mm 外径（8″外径）搭配 25mm(1″)或 76mm(3″)纸芯
碳带轴心尺寸	25.4mm(1″)
碳带宽度	25.4mm～110mm(1″～4.3″)
最大碳带长度	600m
一维条码	Code 39,Code 39C,Code93,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.(Auto Select)Code 11,Codabar,Interleaved 2 of

	5,EAN-8,EAN-13,EAN-128.UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	Pdf-417,Maxicode,DataMatrix
内建字型	5 种内建英数字型，OCR-A，OCR-B，一种向量字型，Windows 字型可透过软体下载使用
字型旋转	0o，90o，180o，270o
图形种类	支援 pcx,bmp,jpg 等图形档案格式，图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化，中文显示键盘
通讯介面	USB，RS-422/485 介面，内部网络连接器
自动切刀	4″宽（纸张厚度<=0.28mm）
国际字型	繁体中文，简体中文，日文汉字，韩文字型卡
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至 8MB Flash ROM